

fischer fém gipszkartondübel GKM

Gyorsszerelésű önfúró dübel gipszkartonban (tűzálló kivitelű dübel).



Fém gipszkartondübel
GKM

Faforgács-csavar
lencsefejjel

Faforgács-csavar
süllyesztett fejjel

Rögzítés üre-
ges anyagba

Alkalmazhatóság

Építőanyag fajtája:

Gipszkartonlemez, egyik oldalról szigetelt gipszkartonlemez.


Rögzíthető tárgyak:

Lámpák, lábazatlécek, kapcsolók, képkeretek, kábelcsatornák, karnisok, falécek stb.

Leírás

A fischer gipszkartondübel GKM egy olyan speciális rögzítőelem, mely nem a lap hátoldalán rögzítődik, hanem formázóan a gipszkartonban. Egy munkaműveletben történik a fúrás és becsavarás, nem szükséges külön behúzószerszám. A lap hátoldalán kevés helyigénye van. Nem szükséges külön fúrószerszám.

Alkalmazási példa



Szerelési tanácsok:

- Előfúrás nélkül akkus vagy elektromos csavarhúzóval szerelhető.
- Fa-, faforgács-, ill. lemezcsavarokhoz Ø4,0-5,0 mm-ben alkalmas.
- Nem alkalmas csempézett gipszkartonhoz.


Műszaki adatok

Tipus	Kódszám	l Teljes hossz mm	t Legkisebb vastagság mm	d _a Hasznos (befogás) hossz. mm	d _s × l _s Csavarméret Ø mm	Egység- csomag (db)
GKM	24556	31	35	—	Ø4,0-5,0	100
GKM 12 ¹⁾	40432	31	35	12	4,5x35	100
GKM 27 ²⁾	40434	31	35	27	4,5x50	100

Min. csavarhosszúság = dübelhossz. 31 mm + rögzítendő elem vastagsága.

1) Lencsefejú faforgács-csavarral csomagolt.

2) Süllyesztettejú faforgács-csavarral csomagolt.



Szerelés

